

MITSUBISHI WANDUNIT ACTIE

Model binnendeel	SRK-	20ZM-S	25ZM-S	35ZM-S	50ZM-S	63 ZM-S	71ZM-S
Model buitendeel	SRC-	20ZM-S	25ZM-S	35ZM-S	50ZM-S	63 ZM-S	71ZM-S
Gegevens set							
Koelcapaciteit	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,3(2,15~7,1)	7,1(2,15~8,0)
Verwarmingcap.	kW	2,7	3,2	4,0	5,8	7,1(1,7~9,5)	8,0(1,6~10,0)
Verwarmingcap. bij -10 °C	kW	2,41	2,48	2,78	2,78	5,99	6,49
Pdesign capaciteit koel./verw.	kW	2,0/2,8	2,5/2,9	3,5/3,2	5,0/4,7	6,3/7,1	7,1/7,6
Temperatuurbereik koelen		-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C
Temperatuurbereik verwarmen		-15~+24°C	-15~+24°C	-15~+24°C	-15~+24°C	-15~+24°C	-15~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		7,0/4,1	7,1/4,2	7,1/4,2	6,3/4,2	6,3/4,2	6,1/4,1
Energielabel		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+/A+
Jaarlijks energieverbruik	kWh	101/968	124/977	173/1074	278/1568	351/2421	411/2643
E.E.R./C.O.P.		4,6/4,4	4,0/4,0	3,5/4,0	3,2/3,7	3,6/4,0	3,3/3,7
PED categorie		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3
Aansluitspanning	V/pH/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Opgenomen vermogen	kW	0,44/0,62	0,62/0,80	1,0/1,0	1,55/1,59	1,76/1,79	2,16/2,14
Nominale stroomsterkte	A	2,4/3,1	3,1/3,8	4,7/4,7	6,8/7,0	8,0/8,1	9,7/9,7
Afzekerwaarde	A	16T	16T	16T	16T	20T	20T
Bekabeling binnen/buitenunit	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Voeding		buiten	buiten	buiten	buiten	buiten	buiten
Maximale leidinglengte	m	15	15	15	25	30	30
Maximaal hoogteverschil	m	10	10	10	15	20	20
Koelleiding diameters	Inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"	1/4"-5/8"
Koudemiddel inhoud R410A	kg	0,75	0,75	1,05	1,35	1,8	1,8
Buitenunit voorgevuld tot x m	m	15	15	15	15	15	15
Extra vulling per meter	g/m	0	0	0	0	25	25
Gegevens binnendeel							
Luchthoeveelheid (u-la)/la/mi/ho	m ³ uur	288/318/336/468	300/318/360/474	300/324/384/606	318/360/468/678	480/780/960/1110	480/840/1050/1170
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho	dB(A)	21/24/27/33	21/24/28/34	22/26/32/42	25/28/37/46	26/37/43/47	26/39/45/49
Geluidsvermogen	dB(A)	49	50	58	60	59	60
Condensaansluiting	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Afmetingen (hxbxd)	mm	294x798x229	294x798x229	294x798x229	294x798x229	318x1098x248	318x1098x248
Gewicht	kg	9,5	9,5	9,5	9,5	16,0	16,0
Gegevens buitendeel							
Luchthoeveelheid	m ³ uur	1770	1926	1890	2160	2910	3300
Geluidsdruk (silent mode)	dB(A)	47 (42)	48 (42)	50 (45)	51 (43)	49(45)	53(45)
Geluidsvermogen	dB(A)	59	60	62	61	62	66
Afmetingen (hxbxd)	mm	540x842x290	540x842x290	540x842x290	640x871x290	750x968x340	750x968x340
Gewicht	kg	31,5	31,5	34,5	40,5	57,0	57,0